



## Arbeitsanweisung Grundreiniger sauer

**FLORAN**  
Wasserhygiene

### **Anwendungsbereich:**

FLORAN Grundreiniger sauer ist ein säurehaltiger Grundreiniger, der dort verwendet werden soll, wo starke Verschmutzungen von z. B. Rost, Wasser- und Urinstein auftreten. Er ist für die Bauabschlussreinigung ebenfalls bestens geeignet, wobei Zementschleier, Verfugungsrückstände und ähnliche Ablagerungen leicht entfernt werden können. FLORAN Grundreiniger sauer wirkt desinfizierend und durchdringt, aufgrund hochwertiger Netzmittel, Verkrustungen leicht und löst diese ab oder überführt sie in eine wasserlösliche Form, welche dann leicht aufgenommen werden kann. Die Hauptanwendungsgebiete sind der Sanitär- und Schwimmbadbereich sowie die Fassadenreinigung. Angewitterte Fassaden erhalten nach der Behandlung meist ihre ursprüngliches Aussehen wieder. FLORAN Grundreiniger sauer ist, da hoch konzentriert, sehr ökonomisch und senkt somit in den meisten Fällen den Materialverbrauch.

Kalkstein, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Zink, Emaille und Kunststein sind für die Behandlung mit FLORAN Grundreiniger sauer ungeeignet. Ist eine Neutralisation von Grundreiniger sauer wie z. B. bei der Fassadenreinigung, erforderlich, empfehlen wir dazu unser Produkt FLORAN Grundreiniger alkalisch (Merkblatt Produktgruppe 7). Bei der Verdünnung stets Wasser vorlegen. Die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Säuren sind bei der Verarbeitung zu beachten; ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.

- Achtung, Dämpfe wirken korrosiv gegenüber Metallen -

### **Durchführung:**

Bei Standardreinigungsarbeiten 1:20 bis 1:50, je nach Grad der Verschmutzung, mit Wasser verdünnen. Für die schnelle Beseitigung von hartnäckigen Verkrustungen kann FLORAN Grundreiniger sauer auch konzentrierter eingesetzt werden, jedoch stets das zu behandelnde Material auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Fassadenreinigung ist die Konzentration von der Verwitterung des Objekts abhängig.

**Reinigungsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die Angaben beruhen auf Erfahrungswerten, jedoch kann eine Gewährleistung aufgrund der Verschiedenheit der Anlagen und Methoden und Ausführungen nicht übernommen werden.

Stand: März 2014

**Mösslein Products GmbH**  
Industriegebiet Süd  
Am Landgraben 4  
D-97816 Lohr am Main  
Germany

Tel.: +49 9352 6057669  
Fax: +49 9352 6057611

[www.floran.de](http://www.floran.de)  
[info@floran.de](mailto:info@floran.de)